



SAMMITR
One Stop Logistics Service Solutions

รถดั้มพ์พ่วงแม่ลูกสามมิตร ดั้มพ์คุณภาพมาตรฐาน อันดับ 1 ที่ยอดขายสูงสุดในไทย



โครงสร้างกระบะ High Tensile Steel
แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไป



ระบบไฮดรอลิกสามมิตร
“มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีแตก”



เพลาสุดแกร่ง
บรรทุกดี ใช้งานได้ยาวนาน

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมบุญแฟคเจอร์อิง จำกัด (มหาชน)

85/1 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร : 0-2429-4888 ต่อ 103-106

www.sammitr-truck.com



www.sammitr-truck.com



facebook.com/truck.sammitr/



[@sammitr-truck](https://twitter.com/sammitr-truck)

รายละเอียด		10 ล้อคัมพ์สามมิติ		หน่วย
ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความกว้าง ภายใน	2,380		มม.
	ความยาว ภายนอก	6,000		มม.
	ความสูง ภายใน	1,300	1,500	มม.
	ความจุ โดยประมาณ	18.56	21.42	ลบ.ม.
	น้ำหนักกระบะ + อุปกรณ์ (โดยประมาณ) รถไม่เดินระบบ	3,640	3,760	กก.
	น้ำหนักกระบะ + อุปกรณ์ (โดยประมาณ) รถเดินระบบ	4,115	4,235	กก.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	ซิมเฟิร์ม	200x80x7.5x11		มม.
	เมนเฟิร์ม HIGH TENSILE	200 x 80 x 8		มม.
	คานขวางกลาง HIGH TENSILE	150 x 100 x 3		มม.
	คานรับซ้าย-ขวา HIGH TENSILE	150 x 100 x 3		มม.
	แผ่นพื้นหนา HIGH TENSILE	4.0		มม.
	แผ่นหน้าบีมขึ้นรูปหนา HIGH TENSILE	3.0		มม.
	ฝาข้างรีดขึ้นรูปหนา HIGH TENSILE	3.0		มม.
	ฝาท้าย HIGH TENSILE	4.0		มม.
	ชุดกับโคลนพื้นปลายยาวตลอด	1		ชุด
อุปกรณ์ (PART- ACCESSORIES)	ชุดไฮดรอลิก	SMM 200A		
	ปั๊มไฮดรอลิก	KP1405A		
	ที่เก็บยางอะไหล่	ใต้แชสซีส์		
รายละเอียด		พ่วงคัมพ์สามมิติ 3 เพล		หน่วย
ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความยาว	6,570		มม.
	ความยาว (ภายใน)	6,500		มม.
	ความกว้าง (ภายใน)	2,380		มม.
	ความกว้าง (ภายนอก)	2,490		มม.
	ความสูง (ภายใน)	1,300	1,500	มม.
	ความสูงฝาข้าง	800		มม.
	ความสูงคอกรีว	500	700	มม.
	ความยาวแกนลาก	3,150		มม.
	ระยะยื่นหน้า	760		มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,000		มม.
	ระยะห้อยท้าย	1,740		มม.
	ความยาวรวม	9,890		มม.
	น้ำหนักกระบะ+อุปกรณ์ (โดยประมาณ)	8,470	8,600	กก.
	ความจุ (โดยประมาณ)	20	23	ลบ.ม.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เมนเฟิร์ม HIGH TENSILE	200 x 80 x 8		มม.
	เฟิร์ม WIDE FLANGE HIGH TENSILE	พ/รม H-BAMEI300x150x6.5x9		มม.
	คานความกลาง HIGH TENSILE	150 x 100 x 3		มม.
	คานรับซ้าย-ขวา HIGH TENSILE	150 x 100 x 3		มม.
	แผ่นพื้นหนา HIGH TENSILE (ทนการเสียดสีของวัสดุ)	4.0		มม.
	แผงหน้าบีมขึ้นรูป HIGH TENSILE	3.0		มม.
	ฝาข้างรีดขึ้นรูป HIGH TENSILE	3.0		มม.
	ฝาท้าย HIGH TENSILE	4.0		มม.
อุปกรณ์ (PART- ACCESSORIES)	ระบบรองรับน้ำหนัก	แหนบหางย		
	เพล	เพลาลיים รุ่น SD - 1210		
	กระทะล้อ	8.25 x 22.5 x 10 STUD		
	ยาง SMM OH 201	11R-22.5-16PR		
	ห่วงลาก	Ø 50		มม.
	ระบบเบรค	แบบลมกลไก 2 วงจร (ปกติ-ฉุกเฉิน)		
	ระบบไฟฟ้า	24 v.		
อุปกรณ์เสริม	ชุดไฮดรอลิก	SMM 200A		
	ระบบเบรค ABS			