



**SAMMITR**  
One Stop Logistics Service Solutions

รถทิ้งพ่วงดั้มพ์ท้องเรือ



# บรรทุกได้มากกว่า 30 ตัน

## การันตียอดขายอันดับ 1 ของไทย



โครงสร้างกระบะ: High Tensile Steel  
แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไป



ระบบไฮดรอลิกสามมิติ  
“มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีแตก”



เพลาสุดแกร่ง  
บรรทุกได้ ใช้งานได้ยาวนาน 160,000 กม.

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแอมบูเฟลจอร์จ จำกัด (มหาชน)

85/1 หมู่ 3 ต.เศรษฐกิจ 1 อ.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร : 0-2429-4888 ต่อ 103-106

www.sammitr-truck.com



www.sammitr-truck.com



facebook.com/truck.sammitr/



@sammitr-truck

ขนาดกระบะ (DIMENSIONS)	ความยาว	7,070	มม.
	ความยาว (ภายใน)	7,000	มม.
	ความกว้าง	2,500	มม.
	ความกว้าง (ภายใน)	2,380	มม.
	ความสูงฝ้าข้างรวมคอกรีว	1,300	มม.
	ความสูงฝ้าข้าง	800	มม.
	ความสูงคอกรีว	500	มม.
	ระยะยื่นหน้า	630	มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,730	มม.
	ระยะยื่นท้าย	1,620	มม.
	น้ำหนักรถเปล่า	6,700	กก.
	ความจุ	21.58	ลบ.ม.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เมนเฟรม	พับขึ้นรูป "L" 220 x 90 x 6	มม.
	เฟรม เชื่อม (H)	HIGH TEN SILE "I" 580 x 150 x 6 x 12	มม.
	คานขวางกลาง	พับขึ้นรูป U 550 x 175 x 120 x 6.0	มม.
	คานริม ซ้าย - ขวา	พับขึ้นรูป U 100 x 97 x 3.0	มม.
	แผ่นพื้นหนา	4.0	มม.
	แผงหน้าเชื่อมขึ้นรูปหนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
	คอกรีวแปะเชื่อม	100 x 50 x 1.7	มม.
	คอกรีวแปะเชื่อมเส้นบนสุด	100 x 50 x 4.0	มม.
	ฝ้าข้างพับลอนคู่ หนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
	ฝ้าท้ายพับลอนคู่ หนา	HIGH TENSILE 3.0	มม.
อุปกรณ์ (PART- ACCESSORIES)	ระบบรองรับน้ำหนัก	ແහບหงาย	
	เพล	เพลเหล็ก SMM รุ่น SD - 1210	
	กะทะล้อ	8.25-22.5-10 STUD	
	ยาง	ขนาด 11R 22.5 -16PR	
	สลักพ่วง (King pin)	Ø 2" แบบเชื่อม	
	ชุดไฮดรอลิก	รุ่น SMM 200A	
	ระบบเบรค	แบบลมกลไก 2 วงจร ( ปกติ - อุกาเงิน )	
	ระบบไฟฟ้า	24 V	
	วาล์ว	POWER "F"	

## คอกทน คุ้มค่า ปลอดภัย



## บูชโพลีเมอร์

"เทคโนโลยีเฉพาะสามมิตร"

มีสารหล่อลื่นในตัวใช้งานได้ถึง 120,000 กม.



## สู่มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า

ด้วยการรับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม



## วาล์ว

มีสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 60 ตัน